

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на измерительный комплекс КИ-СТГ.

Изготовитель: ООО ЭПО «Сигнал»

Т/ф: +7(8453) 76-11-11, доб.1-04, 1-37 e-mail: marketing@eposignal.ru

Тип применяемого счетчика (ротационный, турбинный, мембранный, ультразвуковой, другой.)		
Наличие электронного корректора (нужное отметить)	ФЛОУГАЗ ФЛОУГАЗ-Т БК ЕК-270 СПГ-761 СПГ-742	SEVC-D (Corus) ВКГ-2 ВКГ-3Т ТС-220 Гелиос-Т другой _____
Направление потока газа (справа-налево, слева-направо и т.п.)		
Давление газа рабочее (фактическое, избыточное/МПа)	Min:	Max:
Расход газа, $\text{м}^3/\text{ч}$	Min:	Max:
Счетчик располагается	Во взрывоопасной зоне Во взрывобезопасной зоне	
Термопреобразователь сопротивления, тип	Взрывозащищенный (Exia/Exd) Не взрывозащищенный	
Термопреобразователь сопротивления, конкретная маркировка (если необходимо)		
Датчик давления, тип	Абсолютное давление Избыточное давление	
Датчик давления, исполнение	Взрывозащищенный(Exia/Exd) Не взрывозащищенный	
Датчик давления, предел измеряемого давления (изб., МПа)		
Датчик давления, конкретная маркировка (если необходимо)		
Необходимость датчика перепада давления (ДПД)	Да	Нет
Модель датчика перепада давления <i>* для комплексов с выч-ми СПГ, ВКГ, ТЭКОН и проч.</i>	ДСП-80 Встроенный	ПРОМА САПФИР Другой _____
Необходимость передачи данных с ДПД на корректор	Да	Нет
Дальность выноса вычислителя от счетчика (длина кабеля, м.) <i>* для комплексов с выч-ми СПГ, ВКГ, ТЭКОН и проч.</i>		
Необходимость комплектации дополнительным оборудованием	Ком-кт пр. уч-ов Оптич. адаптер GSM модем	ИБП Принтер 3G модем

Необходимость установки электрики и автоматики в электрическом шкафу ЩМП на DIN-рейке (корректор, модем, БП, ИБП, барьеры, розетка, лампа и т.п.) <i>* для комплексов с выч-ми СПГ, ВКГ, ТЭКОН и проч.</i>	Да Нет
Прочие условия	

Организация-заказчик _____

Наименование объекта, местонахождение (обязательно) _____

Контактное лицо, тел. _____